


SÉRIE UTILITAIRE LÉGER

C2 pour carrosserie-atelier

MAXON®


SPÉCIFICATIONS C2

Voici le tout nouveau C2—il ressemble aux hayons que vous connaissez déjà, mais avec un coût réduit marqué. Le C2 offre un levage direct avec options de mise à niveau et de rampe qui augmentent la profondeur de la plate-forme de chargement.

- Les hayons élévateurs C2 sont fabriqués en fonction d'un rendement élevé et d'un faible entretien.
- Un ensemble de pompe et moteur surdimensionné et complètement scellé aide à augmenter la durée de vie et à réduire les temps d'arrêt.
- Les roulements autolubrifiants réduisent les besoins d'entretien.

	Modèle n°	Superficie de chargement	Rampe	Déplacement	Poids
590 kg	Plate-forme de acier				
	C2-54-1342 TP27	1 245 x 686 mm	102 mm	711 à 1 067 mm	215 kg
	C2-54-1342 TP38	1 245 x 965 mm			
	C2-54-1342 TP42	1 245 x 1 067 mm	178 mm		
	Plate-forme en aluminium				
	C2-54-1342 EA27	1 245 x 686 mm	152 mm	711 à 1 067 mm	195 kg
	C2-54-1342 EA38	1 245 x 965 mm			
C2-54-1342 EA48	1 245 x 1 219 mm				
Plate-forme à plaque antidérapante					
C2-54-1342 GS27	1 270 x 686 mm	102 mm	711 à 1 067 mm	215 kg	
Plate-forme à grille à barres					
C2-54-1342 BG27	1 270 x 686 mm	102 mm	711 à 1 067 mm	215 kg	
726 kg	Plate-forme de acier				
	C2-54-1642 TP27	1 245 x 686 mm	102 mm	711 à 1 067 mm	215 kg
	C2-54-1642 TP38	1 245 x 965 mm			
	C2-54-1642 TP42	1 245 x 1 067 mm	178 mm		
	Plate-forme en aluminium				
	C2-54-1642 EA27	1 245 x 686 mm	152 mm	711 à 1 067 mm	195 kg
	C2-54-1642 EA38	1 245 x 965 mm			
	C2-54-1642 EA48	1 245 x 1 219 mm			
	Plate-forme à plaque antidérapante				
	C2-54-1642 GS27	1 270 x 686 mm	102 mm	711 à 1 067 mm	215 kg
Plate-forme à grille à barres					
C2-54-1642 BG27	1 270 x 686 mm	102 mm	711 à 1 067 mm	215 kg	

SÉRIE UTILITAIRE LÉGER

C2 pour carrosserie-atelier


MAXON®

Caractéristiques standard C2

- Vérins de levage hydrauliques doubles
- Composants sans entretien
- Commande principale protégée/encastrée avec fonction de temporisation
- Plates-formes en acier ou en aluminium
- Circuit hydraulique complètement scellé


Options

- Ensembles de feux
- Télécommande suspendue
- Amortisseurs de caoutchouc de protection de plate-forme
- Support de pneu




Ensemble scellé pompe et moteur

L'ensemble pompe et moteur du C2 est complètement scellé et protégé des intempéries.



Commande principale avec fonction de temporisation


Une commande temporisée à bascule empêche l'utilisation non autorisée. Elle se désactive automatiquement 90 secondes après son fonctionnement.



Axes et bagues sans entretien

Des axes et des bagues sans entretien offrent des années de service sans entretien.

Distribué par :



Câble d'alimentation avec mise à la masse pleine longueur

Le câble de mise à la masse permanent fournit une durée de vie maximale aux batteries des véhicules.

M-212-0520



Maxon Lift Corp. 11921 Slauson Ave., Santa Fe Springs, CA 90670
800.227.4116 Fax 888.771.7713 www.maxonlift.com